



Tracciamento più semplice. Decisioni più intelligenti.

Il CT 1000 offre una visibilità conveniente sui mezzi, consentendo ai responsabili di flotte e del trasporto intermodale di migliorarne l'utilizzo e ottimizzare le operazioni. Monitora posizione, stato, partenze e soste di mezzi di diverse tipologie e dimensioni.

Gestione della flotta migliorata

Ottieni informazioni sull'efficienza della flotta grazie ai report sulla posizione attuale e storica. Individua i movimenti critici che incidono sulle operazioni tramite il geofencing, per una gestione più efficace dei mezzi.

Facile da installare

Installazione in appena un minuto per unità. Manutenzione minima grazie alla batteria a energia solare e agli aggiornamenti over-the-air.

Resistente

Il CT 1000 è progettato con un involucro robusto ed è certificato IP67, IP69K e ATEX Zona 2 per operare in ambienti difficili.

Sempre connesso, praticamente ovunque

La SIM IoT globale garantisce connettività su 565 reti in 180 Paesi, per supportare rimorchi e container intermodali ovunque si spostino.

- ☒ **ALIMENTAZIONE SOLARE**
- ☒ **REPORT SULLA POSIZIONE ATTUALE E STORICA**
- ☒ **FACILE DA INSTALLARE, SCALARE E MANTENERE**
- ☒ **ROBUSTO: CERTIFICATO IP67, IP69K E ATEX ZONA 2**
- ☒ **COPERTURA GLOBALE 4G LTE CON FALLBACK 3G/2G**

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia cellulare

- Copertura globale 4G LTE con fallback 3G/2G

Dimensioni

- 197 x 50,8 x 50,8 mm
- Materiale plastico: policarbonato
- Colore: bianco

Tipo di SIM

- SIM saldabile

Protocolli di comunicazione

- TCP, FTP

Costellazioni supportate

- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Wireless

- Cellulare e BLE

Accelerometro

- Accelerometro digitale a 3 assi con rilevamento del movimento

Condizioni ambientali

- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C
- IEC 60529
- Vibrazioni: AAR S-9401, montaggio su cassa di carro ferroviario; MIL-STD-810H
- Urti meccanici: MIL-STD-810H (Metodo 516.6)

Grado di protezione

- IP69K
- IP67

Batteria

- Temperatura di carica: da -20 °C a 50 °C
- Temperatura di scarica: da -20 °C a 70 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 85 °C con umidità relativa 65 +/-20%

Sensori

- Standard: GPS, temperatura ambiente

Antenna

- Antenna cellulare integrata, antenna GPS/GNSS, antenna BLE

Inflammabilità

- Involucro: UL 94 5VA

Certificazioni

- FCC/IC
- PTCRB
- CE RED 2014/53/UE
- ROHS
- ATEX
- WEEE
- Omologazioni internazionali: Australia/Nuova Zelanda, Brasile, Cina, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica, UKCA, ecc.

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni: info@mondocontainer.it

Visita il nostro sito internet www.mondocontainer.it

Pur impegnandoci a garantire l'accuratezza di tutte le specifiche pubblicate, le prestazioni effettive sul campo possono variare in base a fattori ambientali, di installazione e di utilizzo, nonché a fattori esterni come gli operatori di rete cellulare. Le specifiche indicate sono approssimative, non costituiscono dichiarazioni vincolanti e non modificano i termini e le condizioni di vendita o noleggio, incluse, a titolo esemplificativo, limitazioni operative e garanzie del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.