



Tracciamento satellitare a energia solare per una visibilità intelligente

Posizione, stato e molto altro degli asset, praticamente ovunque

Progettato per la rete satellitare OGx, il tracker satellitare a energia solare SC 1000 offre visibilità su risorse finora non tracciate in aree remote. Dimensioni ridotte, batteria solare e antenna satellitare integrata rendono il tracciamento semplice ed economico in un'ampia gamma di applicazioni.

Resistente a polvere, acqua, urti e vibrazioni, l'SC 1000 garantisce copertura globale per veicoli leggeri e pesanti, container, semirimorchi, carri ferroviari, macchine agricole, imbarcazioni e altro, anche negli ambienti più estremi.

L'SC 1000 va oltre il tracciamento: consente di monitorare utilizzo, tempi di sosta e porte. Ricevi avvisi quando le unità iniziano a muoversi, per una maggiore sicurezza del carico. Si installa e si rimuove in modo rapido e semplice su praticamente qualsiasi tipo di mezzo. Supporta inoltre i sensori porta wireless per rafforzare il monitoraggio della sicurezza.

Collega l'SC 1000 alla piattaforma di monitoraggio, oppure usa l'API flessibile della piattaforma per integrarlo nel tuo sistema, per una gestione dei mezzi semplificata.

- ✓ **BATTERIA SOLARE**
- ✓ **CONNETTIVITÀ SATELLITARE**
- ✓ **INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE**
- ✓ **ROBUSTO**
- ✓ **FLESSIBILITÀ SOFTWARE CON PIATTAFORMA E SUPPORTO API**

SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione satellitare

- Servizio satellitare globale bidirezionale OGx

Dimensioni

- 224 × 76 × 28 mm (8,8 × 3,0 × 1,1 pollici)
- Materiale: polycarbonato
- Colore: bianco

Certificazioni*

- Omologazione Inmarsat
- FCC/IC
- CE RED 2014/53/UE
- ATEX Zona 2
- CID2
- RoHS
- RAEE (WEEE)
- HERO
- Elenco completo delle

certificazioni
disponibile su richiesta

- * Tutte le certificazioni sono in corso di ottenimento

Sensori

- Accelerometro a 3 assi, temperatura del dispositivo
- Sensore porta BLE

Wireless

- BLE 5.2

Batteria

- Tipo: ioni di litio
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a 70 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C

a 85 °C

Ambiente

- Grado di protezione: IP67 e IPX9K
- Vibrazioni: AAR-S-9401, montaggio su cassa di carro ferroviario
- Urti meccanici: MIL-STD-810H, metodo 516.8, 40 g

Posizionamento globale

- Costellazioni supportate: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni: info@mondocontainer.it

Visita il nostro sito internet www.mondocontainer.it

Pur impegnandoci a garantire l'accuratezza di tutte le specifiche pubblicate, le prestazioni effettive sul campo possono variare in base a fattori ambientali, di installazione e di utilizzo, nonché a fattori esterni come gli operatori di rete cellulare. Le specifiche indicate sono approssimative, non costituiscono dichiarazioni vincolanti e non modificano i termini e le condizioni di vendita o noleggio, incluse, a titolo esemplificativo, limitazioni operative e garanzie del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.