


REEFER
10'
Standard

REEFER
20'
Standard

REEFER
20'
✓ Special

REEFER
20'
Super Silent

REEFER^{HC}
40'
Standard

REEFER^{HC}
40'
✓ Special

MISURE (mm)	Esterne	Lunghezza	2.998	6.058	6.058	6.058	12.192	12.192
		Larghezza	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
		Altezza	2.591	2.591	2.591	2.591	2.896	2.896
MISURE (mm)	Interne	Lunghezza	2.440	5.458	5.462	5.458	11.587	11.596
		Larghezza	2.291	2.269	2.294	2.269	2.290	2.294
		Altezza	2.282	2.262	2.308	2.262	2.539	2.613
PESI E VOLUMI	Tara	2.000 Kg	2.950 Kg	3.120 Kg	2.870 Kg	4.680 Kg	4.760 Kg	
	Max caricabile	8.000 Kg	22.630 Kg	22.630 Kg	22.700 Kg	30.000 Kg	34.000 Kg	
	Volume interno	12,5 m³	28 m³	29 m³	28 m³	67 m³	69,5 m³	
	N° E-pallets	4,5	10	10	10	23	23	
MOTORE	Motorizzazione	Carrier, Daikin, Thermo king	Carrier, Daikin, Thermo king	Carrier, Daikin, Thermo king	Carrier, Daikin, Thermo king	Carrier, Daikin, Thermo king	Carrier, Daikin, Thermo king	
	Alimentazione	400V-3 - 50HZ	400V-3 - 50HZ	400V-3 - 50HZ	400V-3 - 50HZ	400V-3 - 50HZ	400V-3 - 50HZ	
	Presa	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	4 POLI (3 FASI + TERRA; 32A)	
ASSORBIMENTO		spunto 12 - regime 7 (kW/h)	spunto 12 - regime 7 (kW/h)	spunto 12 - regime 7 (kW/h)	spunto 12 - regime 7 (kW/h)	spunto 12 - regime 7 (kW/h)	spunto 12 - regime 7 (kW/h)	
TEMPERATURA		- 30° / + 30°	- 25° / + 25°	- 40° / + 30°	- 20°	- 25° / + 25°	- 40° / + 30°	
DOTAZIONI	Apertura di emergenza							
	Pulsante di allarme antipanico							
	Illuminazione interna							
	Maniglia ad apertura facilitata							
	Pavimento liscio							
	Porta laterale							
	Rampa Transpallet	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	
	Allarme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	
	Registratore di temperatura	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	

Le dimensioni e le caratteristiche riportate sono indicative.

Ogni Compagnia Marittima può disporre di equipment di misure leggermente diverse. Non abbiamo alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni / caratteristiche del Vostro container. Nel caso di esigenze particolari e di misure specifiche, vi suggeriamo di contattarci richiedendo una verifica delle esatte caratteristiche dei containers disponibili.